


# RTD-SC4 Standard

## Rouleaux de tranchée

Nouveau look ; compactage éprouvé

Le rouleau de tranchée RT équipé de la télécommande SC4 offre des performances de compactage éprouvées avec une plus grande facilité d'entretien, une plus grande durabilité et une meilleure expérience pour l'opérateur. Avec un meilleur accès aux composants hydrauliques et moins de pièces, le rouleau de tranchée RT offre une grande fiabilité et un coût de possession réduit. La télécommande intuitive avec écran LCD met les données et les commandes entre les mains de l'opérateur, éliminant ainsi la nécessité de pénétrer dans les tranchées, ce qui améliore la sécurité sur le chantier.

## Points forts

- Ligne de visée infrarouge
- Télécommande personnelle tout-en-un
- Brevet en cours pour la fonction de retour au centre
- Protection contre le basculement
- Des coûts d'entretien réduits

## Caractéristiques techniques

### Données de performance mécaniques

| | |
|---|---|
| Vitesse de déplacement | 1,3 - 2,7 km/h |
| Fréquence des vibrations Niveau I Hz | 42,0 Hz |

### Données mécaniques

| | |
|---|---|
| Longueur | 1.918,0 mm |
| Largeur | 820,0 mm |
| Hauteur | 1.300,0 mm |
| Poid de fonctionnement | 1.456,0 kg |

### Moteur à combustion

| | |
|---|---|
| Fabricant du moteur | Kohler |

### Caractéristiques environnementales

| | |
|---|---|
| Niveau de pression acoustique LpA | 109,0 dB(A) |

### Système électrique

| | |
|---|---|
| Portée télécommande max. | 30,0 m |
| Temps d'émission max. de la télécommande | 12,0 h |

### Consommables

| | |
|---|---|
| Capacité du réservoir | 35,8 l |
| Consommation carburant | 2,7 l/h |

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com